



**B''** - tynk gipsowy  
 - bloczek betonu komórkowego 36cm  
 - tynk gipsowy

**D** - tynk gipsowy  
 - bloczek betonu komórkowego 24cm (odm. 550)  
 - izolacja przeciwwilgociowa  
 - ocieplenie styrodur -12cm  
 - tynk mozaikowy

**H** - płyta fundamentowa  
 - izolacja przeciwwilgociowa  
 - styrodur 12cm  
 - folia drenarska

**I** - płytki gresowe na zaprawie klejowej/  
 panele podlogowe -2cm  
 - wylewka cementowa zbrojona -6cm  
 - styropian EPS-100-5cm  
 - płyta żelbetowa stropowa -16cm  
 - ocieplenie styropian EPS 80 -25cm  
 - tynk cienkowarstwowy mineralny

**A** - tynk gipsowy  
 - bloczek betonu komórkowego 24cm (odm. 550)  
 - ocieplenie styropian EPS 80 -15cm  
 - tynk cienkowarstwowy mineralny /  
 okładzina drewniana/drewnopodobna

**B** - tynk gipsowy  
 - bloczek betonu komórkowego 24cm  
 - tynk gipsowy

**C** - tynk gipsowy  
 - bloczek betonu komórkowego 12cm  
 - tynk gipsowy

**B\*** - tynk gipsowy  
 - bloczek betonu komórkowego 24cm  
 - dylatacja- styropian EPS 80 -10cm  
 - bloczek betonu komórkowego 24cm  
 - tynk gipsowy

**E** - płytki gresowe na zaprawie klejowej -2cm  
 - wylewka cementowa zbrojona -8cm  
 - izolacja termiczna styropian EPS-100-12cm  
 - 2x papa na lepiku  
 - płyta żelbetowa fundamentowa -30cm  
 - 2x papa na lepiku  
 - chudy beton B-10- 10cm  
 - podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona- 30cm

**F** - płytki gresowe na zaprawie klejowej/panele podlogowe -2cm  
 - wylewka cementowa zbrojona -6cm  
 - styropian EPS-100-5cm  
 - płyta żelbetowa stropowa -16cm  
 - tynk gipsowy

**G** - 3x papa termozgrzewalna  
 - styropian EPS 100 (termoizolacja w klinie, min. 20cm)  
 - klej poliuretanowy np. Vedapuk  
 - papa paroz izolacyjna zgrzewalna (Sd>1500m) np. Vedagard AL-V4E  
 - bitumiczny preparat gruntujący np. Emailit BV-Extra  
 - strop żelbetowy gr. 16cm  
 - tynk gipsowy

**UWAGA:**  
**RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM**  
**TECHNICZNYM ORAZ RYSUNKAMI/ OPISEM KONSTRUKCJI/INSTALACJI**

<b>INTERARCH</b>		pracownia projektowa - Anna Pisula 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 40/6 tel. 032-7513962 interarch2@gmail.com www.interarch.eu		Inwestor: AVILL INVEST Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ligocka 103/7, 40-568 Katowice	
PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO DWULOKALOWEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - ZESPÓŁ "A", BUDYNEK "A2", Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (WEWNĘTRZNA DROGA, ODWODNIENIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA) ORAZ WIATĄ					
lokalizacja	Katowice, ul. Barcelońska, dz. nr 101/1, obręb 0003 Ligota				
Funkcja:	imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:		
projektant części architektonicznej:	mgr inż. arch. Anna Pisula	24/03/SLOKK spec. architektoniczna			
opracował:	mgr inż. arch. Agata Bogacz				
branża:	ARCHITEKTONICZNA	PROJEKT BUDOWLANY	czerwiec 2020		
nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A		1:50	4.	